

Anmeldelse om etablering/sløjfning af olietank

(i forbindelse med nyetablering eller udskiftning af olietank)

Odder
Kommune



Ejendommens adresse

Ejendommens adresse

Postnummer

By

Ejendomsnummer

Matr. Nr.

Ejerlav

Beskrivelse af den nye tank:

Nedgravet tank

Overjordisk tank, indendørs

Overjordisk tank, udendørs

Tankattest

Tankstørrelse _____ Liter

Tanken anvendes til _____

Oplysninger om den sløjfede tank:

Nedgravet tank

Overjordisk tank, indendørs

Overjordisk tank udendørs

Etableringsår _____ Tankstørrelse _____ liter

Tanken graves op og fjernes

Tanken afblændes (jf. §29 på næste side)

Er der ved sløjfningen konstateret tæring? Ja Nej

Er der ved sløjfningen konstateret forurening i tankens omgivelser? Ja Nej

OBS!

Beliggenhed af den nye og den sløjfede tank og tankattest indsendes til Teknisk afdeling, senest 14 dage før etableringen af villatanke og 4 uger før etableringen af andre tanke. Beliggenheden kan indtegnes på side 2 af dette skema.

Ejer af olietank

Telefonnummer

E-mail

Dato og underskrift

For opsætning -eller sløjfning af tank kvitteres:

Firma

Dato og underskrift

Vedlæg kopi af faktura for udført arbejde.

Sådan gør du:


Det er vigtigt, at anmeldelsen suppleres med en beliggenhedsplan.

Beliggenhedsplanen skal vise:

- Bygningernes placering på grunden
- Placering af evt. vandboring inklusiv afstand til tank
- Placering af eksisterende tanke
- Placering af ny tank

Efter færdigbehandling tilrettes kommunens BBR med de nye oplysninger

Skitse over tankens placering med angivelse af ny/sløjfet olietank



Uddrag af bekendtgørelse om olietanke

Olietanke er omfattet af bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008: Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

§ 27. Ved etablering af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder skal ejeren eller brugeren sikre, at følgende krav er opfyldt:

- 1) Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. Afstandskravet omfatter ikke overjordiske, indendørs anlæg under 6000 l, med overjordiske rørsystemer, der ikke er indstøbte eller indmuret.
- 2) Anlæg må ikke nedgraves inden for det beskyttelsesområde for grundvandsindvinding, som er fastlagt i forbindelse med en vandindvindingstilladelse efter de til enhver tid gældende regler i miljøbeskyttelsesloven.

§ 29. Ved sløjfning af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes, og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udføringsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted.

Stk. 2. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indgives af ejeren til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen.

§ 36. Hvis ejeren eller brugeren af et anlæg eller en pipeline konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget eller pipeline er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Såfremt brugeren er en anden end ejeren, skal brugeren tillige underrette ejeren. Desuden skal ejer eller bruger straks træffe foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget.

Stk. 2. Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal den, der har forestået påfyldningen, straks underrette tilsynsmyndigheden og ejeren eller brugeren af anlægget.

Konstateres spildet af ejeren eller brugeren af anlægget, skal denne straks underrette tilsynsmyndigheden.

Du kan finde flere oplysninger på: www.oddernettet.dk/natur_miljoe